



規格 SPECIFICATIONS

代號 Symbol 型式 Model	活塞面積 Effective Piston Area (cm ²)		活塞行程 Piston stroke (mm)	最高使用 迴轉速 Max. speed (r.p.m)	最高使用 壓力 Max. pressure (kgf/cm ²)	慣性矩 Moment of inertia (kgf-m ²)	重量 Weight (kg)	回油量 (含內部排油量) Max oil leakage from drain port and max internal oil leakage (lit/min)
	伸側 Extend	引側 Retract						
RCS	6	100	89	15	8000	0.071	9	3
	8	148	138	22	6500	0.129	13	3.8
	10	183	169	25	5500	0.251	18.7	4.1

1. 超薄型：總長僅為原來 2/3 長。
• Ultra thin. 2/3 of original length.

尺寸表 DIMENSIONS

代號 Symbol 型式 Model	C	D	E	F	G	H	J 貫通孔徑	K	M	N	P	S	T	U	V		W		Z	A	B	
															max	min	max	min				
RCS	6	165	130	100	80	65	M55X2.0	46	40	52.9	64	85	116	120	139.5	14	-1	40	25	5	98	147
	8	185	170	130	85	70	M60X2.0	52	40	59.6	73	96	135	130	150.5	21	-1	42	20	5	110	165
	10	215	190	160	120	95	M85X2.0	75	46	84.6	98	121	163	160	169.5	24	-1	50	25	5	155	195

2. 內裝逆止閥，安全自鎖機構及壓力卸載閥。
• Built-in check valve, safety Auto lock and pressure relief valves.

代號 Symbol 型式 Model	A1	B1	C1	E1 深度	F1 深度	G1	J1	K1	L1	M1	N1	P1	Q1 深度	R1	S1	T1	W1	X1	Y	
RCS	6	10.5	105	30	M6X6	M10X20	101.5	76	47	15	50	76	1.5	M5X6	5	PT ^{3/8}	8	M52X1.5	50	6-M8X75
	8	11.5	110.5	30	M6X9	M10X20	110.5	86	47	15	55	85	3	M6X7	5	PT ^{1/2}	6	M58X1.5	56	6-M8X80
	10	17.5	125.5	35	M6X10	M10X20	126.5	101	47	15	80	108	3	M6X7	7	PT ^{1/2}	6	M84X2.0	81	6-M10X90

3. 裝配時可由後方上緊固鎖。
• Assembling from rear side is available.