




- 曲柄型單爪中實夾頭，超長爪行程。
- 適用於治具與異型工件的夾持。
- 高剛性結構及高夾持精度。
- CRANK type single-jaw with the large through-hole and extra long jaw stroke.
- Suitable for clamping the jig or irregular work piece.
- High rigidity and high clamping accuracy.



保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	楔心行程	爪行程	夾持直徑 Chuck Dia.		容許油壓缸推力 Max. D.B. pull	最大夾持力 Max. Clamping force	最高迴轉數 Max. speed	I Moment of inertia	重量 Weight	適用迴轉缸 Matching cyl.	最大使用壓力 Max. pressure
			最大 Max.	最小 Min.							
1L-06	A5	20	168	5	12.3(1250)	27.3(2780)	3800	0.05	12.5 14.3	RK-100	1.7(17.5)
1L-08	A5	25	215	7	15.7(1600)	37.2(3800)	3000	0.15	24.2 27.1	RK-125	1.4(14.3)
1L-08	A6	25	215	7	15.7(1600)	37.2(3800)	3000	0.15	24.2 25.3	RK-125	1.4(14.3)
1L-10	A6	30	254	17	21.6(2200)	48.5(4950)	2400	0.28	38.8 46	RK-125	1.9(19.5)
1L-10	A8	30	254	17	21.6(2200)	48.5(4950)	2400	0.28	38.8 44.3	RK-125	1.9(19.5)

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	A1	B	C	D	D1	D2	E	F	G max.	G min.	H	J	J1	K max.	L	L1			
1L-06	A5	168	9.5	80	90	140	104.8	82.56	116	15	21	37	17	25	46	54	M30x1.5	M10	16	16
1L-08	A5	215	8	93	111	170	133.4	82.56	104.8	23	21	46	21	32	52	70	M33x1.5	M12	21	19
1L-08	A6	215	8	93	105	170	133.4	106.38	150	17	21	46	21	32	52	70	M33x1.5	M12	21	20
1L-10	A6	254	13.5	108	128	220	171.4	106.38	133.4	25	30	47	17	30	62	90	M45x1.5	M16	25	20
1L-10	A8	254	13.5	108	121	220	171.4	139.72	190	18	30	47	17	30	62	90	M45x1.5	M16	25	27

Model	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V(H6)	V1(h9)	V2	W	W1	X	Y	Z	
1L-06	A5	37	73	20	19.75	7.75	46	30	31	12	M6	30	15	4.5	64	M10	44.5	36	30
1L-08	A5	38	95	25	25.25	10.25	54	34	35	14	M10	35	18	4.5	70	M12	61	52	36
1L-08	A6	38	95	25	25.25	10.25	54	34	35	14	M6	35	18	4.5	70	M12	61	52	36
1L-10	A6	43	110	30	33.75	11.25	67	43	40	16	M8	40	20	5	90	M12	71	58.5	45
1L-10	A8	43	110	30	33.75	11.25	67	43	40	16	M8	40	20	5	90	M12	71	58.5	45

1. 紅色數據為 1L-A 型之寸法 (The dimensions and the specifications of 1L-A type are in red data.)